

华泰财险燃气用户人身意外伤害保险费率表

一、保费计算公式

保险费 = Σ (各保障责任每人保险金额 $\times$ 对应的基准费率 $\times$ 对应的风险调整系数 $\times$ 核保调整系数 $\times$ 承保年数)

二、基准费率（年）

保险责任	基准费率%
意外身故/伤残	0.2
意外医疗费用	0.3

三、风险调整系数

风险因子		调整系数	适用范围
1、每人意外身故/伤残保险金额（万元）	<50	0.8-1.0	仅适用于：意外身故/伤残
	[50, 100)	1.0-1.1	
	[100, 200)	1.1-1.2	
	[200, 300)	1.2-1.3	
	[300, 500)	1.3-1.5	
	≥ 500	1.5	
2、每人意外伤害医疗费用保险金额（千元）	<5	1.1	仅适用于：意外医疗费用
	[5, 20)	1.0	
	[20, 50)	0.9	
	[50, 100)	0.8	
	≥ 100	0.7	
3、每人意外伤害医疗赔付比例	100%	1.0	
	95%	0.95	
	90%	0.9	
	85%	0.85	
	80%	0.8	
4、每人意外伤害医疗免赔额（元）	0	1.2	
	50	1.1	
	100	1.0	
	150	0.9	
	200	0.8	
5、保险期间（月）	(0, 1]	0.2	
	(1, 2]	0.3	
	(2, 3]	0.4	

	(3, 4]	0.5
	(4, 5]	0.6
	(5, 6]	0.7
	(6, 7]	0.75
	(7, 8]	0.8
	(8, 9]	0.85
	(9, 10]	0.9
	(10, 11]	0.95
	(11, 12]	1.0
	(12, 24]	0.95-1.0
	(24, 36]	0.9-0.95
	(36, 48]	0.85-0.9
	(48, 60]	0.8-0.85
6、燃气用户类型	商业用户	1.0
	工业用户	1.2
	其他用户	0.9
7、经验/预期赔付率(适用于团体性和渠道性业务)	(0%, 20%]	0.5-0.7
	(20%, 40%]	0.7-1.1
	(40%, 60%]	1.1-1.5
	>60%	1.5-2.0
8、投保户数(适用于渠道性业务)	≤50	1.0-2.0
	(50, 100]	0.9-1.0
	(100, 300]	0.8-0.9
	(300, 500]	0.7-0.8
	(500, 1000]	0.6-0.7
	(1000, 3000]	0.4-0.6
	(3000, 5000]	0.3-0.4
	(5000, 10000]	0.25-0.3
	(10000, 20000]	0.2-0.25
	>20000	0.15-0.2
9、燃气类型	管道燃气	1.0
	瓶装燃气	1.2

四、核保调整系数

1、燃气管道新旧程度

承保时根据燃气管道的新旧程度，日常维护的频率等确定风险大小。

系数浮动区间为 0.8-1.2

2、**安全意识**（事故防范意识，有无专人负责，安全组织及其实际组织效率等）0.8-1.3；

3、**安全设施**（有无自动喷淋系统、报警装置、灭火器等，有无防火、急救演习，有无营业中断应急计划、定期维修计划，最近一次维修时间等）

安全设施	调整系数
有效的安全设施	0.8-1.0
有安全设施	1.0
无安全设施	1.0-1.2

费率表使用说明

1、各调整系数之间为连乘关系。

2、各调整系数相关信息不准确或不完整时，该系数取 1.0。

3、调整系数无对应数值或不在上述费率表范围内的，应根据上述费率表采用线性插值法予以确定。

4、个体风险的保险费率可依据以上风险特征上下浮动，但每项调整系数的浮动不应超过本表的规定范围。